



NET-TROL®

TOPLICHT
 Art-Nr. 2508-001 1 Liter Kanister
 Art-Nr. 2508-002 2,5 Liter Kanister

HOLZREINIGER & AUFHELLER

Produktbeschreibung	Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator.
Eigenschaften	NET-TROL® dringt tief in die Poren des Untergrundes ein, beseitigt tief sitzende Verschmutzung. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure. Biologisch abbaubar.
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Reiniger, Entgrauer und Aufheller für vergrautes Holz (auch druckimprägniertes Holz), z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen. • Kunststoffe und Kunststein. • (Wasch-) Beton und Naturstein. • Schiff-Decks, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu beschädigen. • Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung und Stockflecken. • Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. • Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhaltstoffen. • Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen. • „Selektive“ Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen, (z.B. bei Dachüberständen): intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern, vergraute Bereiche: Entgrauung hin zum Originalfarbton.
Vorbereitung	Verwitterte Farbschichten oder Lasuren entfernen; angrenzende Pflanzen und Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, abdecken; Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden, wenn NET-TROL® dort trocknet, also abdecken oder sofort abspülen.
Empfehlungen vor der Anwendung	Saugfähige Untergründe (Holz, Beton, Naturstein usw.) mit Wasser anfeuchten; NET-TROL® durch Schütteln homogenisieren.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Reichlich und gleichmäßig auftragen. • 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, dabei Fläche (mit Wassersprühstrahl) feucht halten. • Mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Kunsthaarbürste oder Hochdruckreiniger) abwaschen, um Verschmutzungen auch aus den Poren zu entfernen. • Bei stark verfärbten Bereichen ggfs. wiederholen. • Trocknung vor Neuanstrich mit Ölen (z.B. TEXTROL®*), Lasuren (z.B. SOLID COLOR STAIN*) oder Lacken: mind. 3 Tage • Falls erforderlich vor Neuanstrich hochstehende Holzfasern mit feinem Schleifpapier glätten.
Pflege und Instandhaltung	Ungeschützte, gereinigte Flächen werden mit der Zeit wieder verschmutzen und vergrauen, dann Reinigung wiederholen.
Eigenschaften	<p>Zusammensetzung: Oxalsäure, Wasser. Dichte (bei +20°C): 1.07 ± 0.05. Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert. Verpackungen: 1 l, 2,5 l, 15 l. Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Aussehen in der Dose: Gelartige Flüssigkeit. Werkzeuge: Pinsel und Bürste mit synthetischen Borsten. Verdünnung: Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig. Reinigung der Werkzeuge: Wasser und Seife. Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +35°C verarbeiten. Ergiebigkeit: 4 m²/l. Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit): Nach dem Abspülen das Holz 3 Tage trocknen lassen, bevor eine Schutzschicht aufgetragen wird. Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>
Stand	Juni 2013

* Gleicher Hersteller

